

## STARING LB 40

Le malaxeur LB 40 peut être délivré avec un mécanisme de mixage pour les ciments spéciaux. Le mécanisme de mixage peut être enlevé permettant alors un nettoyage et un ajustement sans aucun outil.

Il est possible de démonter la cuve de mixage sans l'aide d'outils spéciaux. La capacité du malaxeur peut être améliorée avec l'utilisation d'une cuve supplémentaire.

Le malaxeur a été dessiné de façon à être facile à transporter et sa petite taille le rend utilisable même dans les petites pièces.

Le moteur électrique est doté d'un surchargeur thermal pour protection et un embrayage sécurisé est incorporé à la boîte de vitesse.

### Recommandé pour :

- Béton,
- Mortier,
- Leca
- Matériaux denses,
- Matériaux secs et humides

### Données techniques :

- Volume brut app. ....40 litres
- Sortie app. .... 25 litres
- Diamètre de la cuve .....420 mm
- taille de la cuve, interne .....300 mm
- Axe principal, RPM .....70
- Nombre de bras de malaxeurs .....2
- Taille à vide .....480 mm
- Poids total .....55 kg
- Longueur totale .....900 mm
- Largeur totale ..... 550 mm
- Hauteur totale ..... 1050 mm

### Type de moteur :

- Moteur électrique 1 x 230 V .....1,1 kW
- Moteur électrique 3 x 400 V .....1,1 kW

### Le malaxeur comporte :

- Une couverture de sécurité
- Une grille de sûreté à la décharge
- Couverture nette avec bacsplitter

### Equipements supplémentaires :

Cuve supplémentaire pour une meilleure utilisation de la capacité de mixage.

Mécanisme de mixage spécifique pour ciments spéciaux.



Tête mélangeante,  
avec pelles remplaçables